

## กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B2 ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย

1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า
4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 42 มิลลิเมตร
5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
6. ระยะมองเห็นภาพขั้ดใกล้สุด ไม่เกิน 0.3 เมตร
7. ค่าตัวคูณคงที่ 100
8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า  $\pm 15$  ลิปดา
9. ความละเอียดในการทำระดับ ในระยะ 1 กม. ไม่เกิน  $\pm 0.7$  มิลลิเมตร
10. ความไวของระดับน้ำฟองกลม ไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
11. มีจานองศาค่านมุมรอบ 360 องศา มีจุดกำกับทุกๆ 1 องศา
12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 103 มิลลิเมตร
13. อ่านค่ามุมโดยตรง ไม่เกิน 1 องศา
14. อ่านค่ามุมโดยประมาณ ไม่เกิน 6 ลิปดา
15. ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

### อุปกรณ์ประกอบด้วย

1. มิกrometerบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
3. มีฝาครอบเลนส์
4. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง



### หมายเหตุ

การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่าอยู่น้อยยิ่งดี